

Professioneel

Koelen en vriezen

Gastronorm & Bakkerij
2017 / 2018



LIEBHERR

Kwaliteit, Design en Innovatie

Koelkasten GN 2/1 ProfiLine



Koelkasten GN 2/1
met dynamische koeling

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Ook leverbaar met swingwielen

Netto bruikbare inhoud*

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energie label / Energieverbruik per 24 uur*

Koelsysteem / Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/ kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface/ potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters/ Materiaal

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Voetpedaalopener

Slot

Deur zelfsluitend

Isolatie

Bruto/ netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/ spanning

Accessoires

CNS draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts/ links

Set swingwielen

Infraroodsleutel incl. software

NTC product-temperatuursensor

Voetpedaalopener

GKPv 1490

€ 4.700

1079 l

1430/830/2150

1240/650/1550

 /3,652 kWh

dynamisch/ automatisch

-2°C tot +16°C

530 x 650 mm

edelstaal/ edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485/ ja

8/ chroomnikkelstaal

60 kg

120 – 170 mm

greep

ja

ja

ja

83 – 60 mm

220/ 197 kg

5 (40°C - 40%)

58 dB(A)

R 290

2.5 A/ 350 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7112904

€ 121,34

7112908

€ 46,04

9001761/ 9001757

€ 14,63

9590583

€ 198,26

9590389

€ 433,22

9590407

€ 73,62

GKPv 1470

€ 4.000

GKPv 1470/924

€ 4.100

1079 l

1430/830/2150

1240/650/1550

 /4,861 kWh

dynamisch/ automatisch

+1°C tot +15°C

530 x 650 mm

edelstaal/ edelstaal

edelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

–/ ja

8/ kunststof gecoat

60 kg

120 – 170 mm

greep

accessoire

ja

ja

ja

83 – 60 mm

224/ 201 kg

5 (40°C - 40%)

58 dB(A)

R 290

2.5 A/ 350 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7112904

€ 121,34

7112908

€ 46,04

9001761/ 9001757

€ 14,63

9590583

€ 198,26

9590639

€ 369,17

Diepvriestkasten GN 2/1 ProfiLine



Diepvriestkasten GN 2/1 met dynamische koeling

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Ook leverbaar met swingwielen

Netto bruikbare inhoud*

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energie label / Energieverbruik per 24 uur*

Koelsysteem / Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/ kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface/ potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters/Materiaal

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Voetpedaalopener

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend

Isolatie

Bruto/ netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/ spanning

Accessoires

CNS draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts/ links

Set swingwielen

Infraroodsleutel incl. software

NTC product-temperatuursensor

Voetpedaalopener

GGPv 1490



€ 5.200

1079 l

1430/830/2150

1240/650/1550

◀ D ▶ / 12,49 kWh

dynamisch/ automatisch

-10°C tot -26°C

530 x 650 mm

edelstaal/ edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485/ ja

8/ chromnikkelstaal

60 kg

greep

ja

120 – 170 mm

ja

ja

83 – 60 mm

229/ 205

5 (40°C - 40%)

60 dB(A)

R 290

5.0 A/ 700 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7112904

€ 121,34

7112908

€ 46,04

9001761/ 9001757

€ 14,63

9590583

€ 198,26

9590389

€ 433,22

9590407

€ 73,62

GGPv 1470



€ 4.600

GGPv 1470/924

€ 4.700

1079 l

1430/830/2150

1240/650/1550

◀ D ▶ / 13,37 kWh

dynamisch/ automatisch

-10°C tot -26°C

530 x 650 mm

edelstaal/ edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

–/ ja

8/ kunststof gecoat

60 kg

greep

accessoire

120 – 170 mm

ja

ja

83 – 60 mm

229/ 205 kg

5 (40°C - 40%)

60 dB(A)

R 290

4.5 A/ 700 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7112904

€ 121,34

7112908

€ 46,04

9001761/ 9001757

€ 14,63

9590583

€ 198,26

9590639

€ 369,17

Koelkasten GN 2/1 ProfiLine



Koelkasten GN 2/1
met dynamische koeling

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Ook leverbaar met swingwielen

Netto bruikbare inhoud*

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energielabel / Energieverbruik per 24 uur*

Koelsysteem / Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/ kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface/ potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters/ Materiaal

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Voetpedaalopener

Slot

Deur zelfsluitend / Deurscharniering

Isolatie

Bruto/ netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/ spanning

Accessoires

CNS draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts/ links

Set swingwielen

Infraroodsleutel incl. software

NTC product-temperatuursensor

Voetpedaalopener

GKPx 6590

€ 3.000

477 l

700/830/2150

510/650/1550

◀ B /1,327 kWh

dynamisch / automatisch

-2°C tot +16°C

530 x 650 mm

edelstaal/ edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485/ ja

4/ chromnikkelstaal

60 kg

120– 170 mm

greep

ja

ja

ja, rechts/ wisselbaar

83–60 mm

135/ 119 kg

5 (40°C - 40%)

58 dB(A)

R 290

2.0 A/250 W

50 Hz/220–240V~

7112904

€ 121,34

7112908

€ 46,04

9590581

€ 167,81

9590389

€ 433,22

9590407

€ 73,62

GKPx 6570

€ 2.550

477 l

700/830/2150

510/650/1550

◀ C /1,803 kWh

dynamisch / automatisch

+1°C tot +15°C

530 x 650 mm

edelstaal/ edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

–/ ja

4/ roosters, kunststof gecoat

60 kg

120– 170 mm

greep

accessoire

ja

ja/ rechts, wisselbaar

83–60 mm

133/ 117 kg

5 (40°C - 40%)

58 dB(A)

R 290

2.0 A/250 W

50 Hz/220–240V~

7112904

€ 121,34

7112908

€ 46,04

9590581

€ 167,81

9590659

€ 184,08

GKPx 6573

€ 2.950

477 l

700/830/2150

510/650/1550

◀ D /2,544 kWh

dynamisch / automatisch

+1°C tot +15°C

530 x 650 mm

edelstaal/ edelstaal

Isolatieglasdeur met edelstaal frame

chromnikkelstaal

elektronisch

digitaal

LED-verlichting, apart schakelbaar

optisch en akoestisch

–/ ja

4/ roosters, kunststof gecoat

60 kg

120– 170 mm

greep

accessoire

ja

ja/ rechts, wisselbaar

83–60 mm

144/ 127 kg

4 (30°C - 55%)

58 dB(A)

R 290

2.0 A/250 W

50 Hz/220–240V~

7112904

€ 121,34

7112908

€ 46,04

9590581

€ 167,81

9590659

€ 184,08

Diepvrieskasten GN 2/1 ProfiLine



Diepvrieskasten GN 2/1

met dynamische koeling

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Ook leverbaar met swingwielen

Netto bruikbare inhoud*

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energie label / Energieverbruik per 24 uur*

Koelsysteem / Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/ kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface/ potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters/Materiaal

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Voetpedaalopener

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend / Deurscharniering

Isolatie

Bruto/ netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/ spanning

Accessoires

CNS draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts/ links

Set swingwielen

Infraroodsleutel incl. software

NTC product-temperatuursensor

Voetpedaalopener

GGPv 6590

€ 3.550

477 l

700/830/2150

510/650/1550

B /3,190 kWh

dynamisch/ automatisch

-10°C tot -35°C

530 x 650 mm

edelstaal/ edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485/ ja

4/ chromnikkelstaal

60 kg

greep

ja

120 – 170 mm

ja

ja/ rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

147/ 130 kg

4 (30°C - 55%)

60 dB(A)

R 290

4.0 A/ 600 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7112904 € 121,34

7112908 € 46,04

9590581 € 167,81

9590389 € 433,22

9590407 € 73,62

GGPv 6570

€ 3.050

GGPv 6570/924 € 3.150

477 l

700/830/2150

510/650/1550

D /6,928 kWh

dynamisch/ automatisch

-10°C tot -35°C

530 x 650 mm

edelstaal/ edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

–/ ja

4/ kunststof gecoat

60 kg

greep

accessoire

120 – 170 mm

ja

ja/ rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

146/ 130 kg

5 (40°C - 40%)

60 dB(A)

R 290

4.0 A/ 600 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7112904 € 121,34

7112908 € 46,04

9590581 € 167,81

9590659 € 184,08

Koelkasten GN 2/1 Gastronorm



Koelkasten GN 2/1
met dynamische koeling

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Netto bruikbare inhoud*

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energie label / Energieverbruik per 24 uur*

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Aantal verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Accessoires

Draagrooster wit

CNS draagrooster

CNS bodemrooster

Set swingwielen

GKv 6460

€ 1.850

499 l

750/750/2064

650/581/1710

 /2,267 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

6

roosters, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

103/95 kg

5 (40°C - 40%)

52 dB(A)

R 600a

1.3 A/ 150 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7113485 € 46,04

7112351 € 108,89

7112349 € 198,26

9086457 € 167,81

GKv 6410

€ 1.700

499 l

750/750/2064

650/581/1710

 /2,267 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

staal/wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

6

roosters, kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

105/96 kg

5 (40°C - 40%)

52 dB(A)

R 600a

1.3 A/ 150 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7113485 € 46,04

7112351 € 108,89

7112349 € 198,26

9086457 € 167,81

NoFrost diepvrieskasten



NoFrost diepvrieskasten
met dynamische koeling

GGv 5860

GGv 5810

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Netto bruikbare inhoud*

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energielabel / Energieverbruik per 24 uur*

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm / Euronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Aantal draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Accessoires

Set swingwielen

Draagrooster wit

€ 2.150

388 l

750/750/2064

610/500/1395

 /3,701 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

530 x 325 mm / 600 x 400 mm

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

118/110 kg

5 (40°C - 40%)

55 dB(A)

R 290

3.0 A/ 400 W

50 Hz/ 220 – 240V~

9086457 € 167,81

7113475 € 46,04

€ 2.000

388 l

750/750/2064

610/500/1395

 /3,701 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

530 x 325 mm / 600 x 400 mm

staal/ wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

kunststof gecoat

60 kg

150 – 180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

122/113 kg

5 (40°C - 40%)

55 dB(A)

R 290

3.0 A/ 400 W

50 Hz/ 220 – 240V~

9086457 € 167,81

7113475 € 46,04

Koelkasten GN 2/1 Gastronorm



Koelkasten GN 2/1 met dynamische koeling

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Ook leverbaar als

Netto bruikbare inhoud*
Buitenmaten in mm (b/d/h)
Binnenmaten in mm (b/d/h)
Energie label / Energieverbruik per 24 uur*

Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Gastronorm
Materiaal/kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Aantal verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Hoogte stelpoten
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto/netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie/spanning

Accessoires

Draagrooster wit
CNS draagrooster
CNS bodemrooster
Set swingwielen
10 cm hoge stelpoten
Swingwiellijst

GKv 5790

€ 1.700

GKv 5760¹ € 1.650

437 l
750/750/1864
650/581/1510
D /2,152 kWh
dynamisch
automatisch
-2°C +15°C ¹(+1°C tot +15°C)
650 x 530 mm
edelstaal/edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
5
kunststof gecoat
60 kg
150 – 180 mm
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
94/85 kg
5 (40°C - 40%)
52 dB(A)
R 600a
1.0 A/ 150 W
50 Hz/220–240V~

7113485 € 46,04
7112351 € 108,89
7112349 € 198,26
9086457 € 167,81

GKv 5730

€ 1.500

GKv 5710² € 1.450

437 l
750/750/1864
650/581/1510
D /2,152 kWh
dynamisch
automatisch
-2°C +15°C ²(+1°C tot +15°C)
650 x 530 mm
staal/wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
5
kunststof gecoat
60 kg
150 – 180 mm
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
95/87 kg
5 (40°C - 40%)
52 dB(A)
R 600a
1.0 A/ 150 W
50 Hz/220–240V~

7113485 € 46,04
7112351 (CNS) € 108,89
7112349 (CNS) € 198,26
9086457 € 167,81



Diepvrieskasten

GGv 5060**GGv 5010**GG 5260GG 5210

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Netto bruikbare inhoud*

Binnenmaten in mm (b/d/h)

KoelsysteemTemperatuurbereikMateriaal / klType besturing

Waarschuwingssign

Materiaal draagroostersHoogte stelpotenSlotDeurscharKlimaatklasseKoelmiddelFrequentie / spSet swingwie

Draagrooster wit

Lade

Koelkasten



Koelkasten

met dynamische koeling

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Netto bruikbare inhoud*

Buitenmaten in mm (b / d / h)

Binnenmaten in mm (b / d / h)

Energielabel / Energieverbruik per 24 uur*

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/ kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Aantal verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/ netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie /spanning

Accessoires

Rooster wit

10 cm hoge stelpoten

Rolrails

GKv 4360

€ 1.300

332 l

600/680/1900

475/480/1688

 D /2,031 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

edelstaal/ edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

roosters, kunststof gecoat

45 kg

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

78/72 kg

5 (40°C - 40%)

52 dB(A)

R 600a

1.5 A/ 100 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7113483

€ 31,80

9086527

€ 136,33

9086529

€ 96,24

GKv 4310

€ 1.100

332 l

600/680/1900

475/480/1688

 D /2,031 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal/ wit

staal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

roosters, kunststof gecoat

45 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

79/73 kg

5 (40°C - 40%)

52 dB(A)

R 600a

1.5 A/ 100 W

50 Hz/ 220 – 240V~

7113483

€ 31,80

9086527

€ 136,33

9086529

€ 96,24



Diepvrieskasten
met statische koeling

GG 4060

GG 4010

G 5216

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

€ 1.400

€ 1.200

€ 1.500

Bruto inhoud

382 l

382 l

472 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

600/680/1900

600/680/1900

750/750/1725

Binnenmaten in mm (b/d/h)

457/480/1686

457/480/1686

607/560/1510

Energieverbruik per 24 uur

1,211 kWh

1,211 kWh

1,052

Koelsysteem

statisch

statisch

statisch

Ontdooisysteem

handmatig

handmatig

handmatig

Temperatuurbereik

-14°C tot -28°C

-14°C tot -28°C

-14°C tot -28°C

Materiaal/kleur behuizing

edelstaal/edelstaal

staal/wit

staal/wit

Materiaal deur

edelstaal

staal

staal

Materiaal binnenkast

kunststof wit

kunststof wit

kunststof wit

Type besturing

elektronisch

elektronisch

elektronisch

SuperFrost

hoeveelheidgestuurd

Temperatuurdisplay

digitaal

digitaal

digitaal

Waarschuwingssignaal bij storing

optisch en akoestisch

optisch en akoestisch

optisch en akoestisch

Aantal manden/ vriesladen

3 manden

3 manden

14 vriesladen

Verdamperplaten, vast

7

7

7

Materiaal draagroosters

aluminium

aluminium

aluminium

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

60 kg

60 kg

Vakhoogte in mm

6 x 224, 1 x 240

6 x 224, 1 x 240

6 x 187, 1 x 237

Type handvat

stanggreep van edelstaal

stanggreep metaal

hevelgreep

Slot

ja

ja

nee

Deur zelfsluitend

ja

ja

nee

Deurscharniering

rechts, wisselbaar

rechts, wisselbaar

rechts, wisselbaar

Bruto/netto gewicht

89/83 kg

90/83 kg

110/104 kg

Klimaatklasse

7 (35°C - 75%)

7 (35°C - 75%)

7 (35°C - 75%)

Geluidsniveau

45 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

Koelmiddel

R 600a

R 600a

R 600a

Aansluitwaarde

1.0 A/ 120 W

1.0 A/ 120 W

1.5 A/150 W

Frequentie/spanning

50 Hz/220–240V~

50 Hz/220–240V~

50 Hz/220–240V~

Accessoires

10 cm hoge stelpoten

9086527 € 136,33

9086527 € 136,33

Draadmand

9141693 € 46,04

9141693 € 46,04

9141791 € 37,56

Rolrails

9086529 € 96,24

9086529 € 96,24

* Gemeten volgens EcoDesign PR-EN 16825

Kwaliteit tot in het kleinste detail

De voor onderbouw geschikte vrieskasten van Liebherr zijn plaatsbesparende ruimtewonderen. Want waar weinig ruimte is, moet vrije ruimte heel effectief worden benut – zonder compromissen met betrekking tot koelvermogen of het behoud van de opgeslagen producten. De producten worden in deze compacte modellen altijd onder de beste koeltechnische omstandigheden bewaard, daarbij zijn de apparaten energie-efficiënt en zuinig.



Geschikt voor onderbouw – en gemakkelijk te integreren.

De apparaten kunnen onder een werkblad worden ingebouwd. In dat geval is voor de warmte afvoer aan de achterkant van het apparaat een ventilatiesleuf in het werkblad van min. 200 cm² noodzakelijk. Zonder ventilatioerooster moet de nis-hoogte ten minste 3 cm meer bedragen dan de hoogte van het apparaat. De apparaten zijn met 83 cm ontworpen voor de specifieke werkhoogtes in de gastronomie.



Verbindingsraam

Het verbindingsraam zorgt voor bijkomende gebruiksmogelijkheden. Op een kleine plek kan hiermee een geur- of temperatuurscheiding worden gecreëerd. Met dit verbindingsraam kunt u bijvoorbeeld alle FKUv een GGU toestellen naar wens combineren.



Praktische manden (voor GGU).

De gemakkelijk uit te nemen manden bieden een goed en snel overzicht over de producten en zorgen dat alles netjes in de binnenruimte is opgeborgen.

Energie-efficiënt met R 600a.

Liebherr apparaten zijn geoptimaliseerd voor een laag energieverbruik en lage verbruikskosten. Alleen het natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddel R 600a wordt gebruikt. In combinatie met efficiënte compressoren is dit uiterst krachtig en zonder broeikaseffect ook een veilig alternatief voor de toekomst.



Onderbouwbare vrieskasten
met statische koeling

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Bruto inhoud
Buitenmaten in mm (b/d/h)
Binnenmaten in mm (b/d/h)
Energieverbruik per 24 uur *
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal/ kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
SuperFrost
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Schuifladen
Aantal manden
Verdamperplaten, vast
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Vakhoogte in mm
Slot
Deurscharniering
Bruto /netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie /spanning

Accessoires

Verbindingsraam RVS
Verbindingsraam wit
Set rolwielen
Draadmand lang
Draadmand kort
Lade

GGU 1550

€ 900

143 l
600/615/830
474/443/676
0,724 kWh
statisch
handmatig
-18°C tot -30°C
edelstaal/ edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
hoeveelheidgestuurd
digitaal
optisch en akoestisch
0
4
4
aluminium
24 kg
3 x 150, 1 x 170
ja
rechts, wisselbaar
42/39 kg
5 (40°C - 40%)
42 dB(A)
R 600a
0.6 A/100 W
50 Hz/220 – 240V~

7777671	€ 256,93
9086607	€ 83,78
9141699	€ 37,56
9141697	€ 31,80
9790331	€ 73,62

GGU 1500

€ 800

143 l
600/615/830
474/443/676
0,724 kWh
statisch
handmatig
-9°C tot -26°C
staal/ wit
staal
kunststof wit
elektronisch
hoeveelheidgestuurd
digitaal
optisch en akoestisch
3
1
4
aluminium
24 kg
3 x 150, 1 x 170
ja
rechts, wisselbaar
42/40 kg
5 (40°C - 40%)
45 dB(A)
R 600a
0.6 A/100 W
50 Hz/220 – 240V~

9876691	€ 244,06
9086607	€ 83,78
9141699	€ 37,56
9141697	€ 31,80
9790331	€ 73,62

Kwaliteit tot in het kleinste detail

De koel/vriescombinatie GCv is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Door twee compressoren en twee afzonderlijk geregelde koelcircuits kan de temperatuur in het koelgedeelte van +1°C tot +15°C en in het vriesgedeelte van -14°C tot -28°C apart worden ingesteld.



Dubbele koelkracht: twee gescheiden koelcircuits, twee compressoren.

In tegenstelling tot veel huishoudcombinaties heeft het GCv-model twee compressoren en twee afzonderlijk geregelde koelcircuits. Zo kan de temperatuur in het koelgedeelte apart worden ingesteld van +1°C tot +15°C en in het vriesgedeelte van -14°C tot -28°C. Tussen koel- en vriesgedeelte vindt geen luchtuitwisseling plaats, waardoor uitdroging van de producten en geuroverdracht tussen de twee gedeelten effectief wordt voorkomen. In z'n geheel is met dit dubbelconcept veel meer koelvermogen beschikbaar, en dat is waardevol wanneer de deur vaak opengaat.



Koel- en vriesgedeelte apart afsluitbaar.

Bij het GCv-apparaat kunnen koel- en vriesgedeelte apart worden afgesloten. De stevige sloten zijn ontworpen voor jarenlang gebruik, evenals de massief stalen buisgrepen.



Koel- en vriescombinatie

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Bruto inhoud	koelgedeelte
Bruto inhoud	vriesgedeelte
Buitenmaten in mm (b / d / h)	
Binnenmaten in mm (b / d / h)	koelgedeelte
Binnenmaten in mm (b / d / h)	vriesgedeelte
Energieverbruik per 24 uur	
Koelsysteem	koel- / vriesgedeelte
Ontdooisysteem	koel- / vriesgedeelte
Temperatuurbereik	koel- / vriesgedeelte
Materiaal / kleur behuizing	
Materiaal deur	
Materiaal binnenkast	
Type besturing	
Temperatuurdisplay	
Waarschuwingssignaal bij storing	
Aantal draagroosters	
Materiaal draagroosters	koel- / vriesgedeelte
Belastbaarheid draagroosters	koel- / vriesgedeelte
Type handvat	
Slot	
Deur zelfsluitend	
Deurscharniering	
Isolatie	
Bruto / netto gewicht	
Klimaatklasse	
Geluidsniveau	
Koelmiddel	
Aansluitwaarde	
Frequentie / spanning	

Accessoires

Draagrooster kunststof gecoat

GCv 4060

€ 1.700

254 l
107 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,300 kWh
dynamisch / statisch
automatisch / handmatig
+1°C tot +15°C / -14°C tot -28°C
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
3
roosters, kunststof gecoat / glas
45 kg / 24 kg
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
70 – 70 mm
88 / 82 kg
5 (40°C - 40%)
52 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112313 € 27,91

Een overzicht van de voordelen



Verdamper en koelsysteem zijn in het bovenste gedeelte van het apparaat ondergebracht, waardoor de **nuttige inhoud wordt vergroot**. De opklapbare en demonteerbare afdekplaat voor de compressorruimte biedt gemakkelijk toegang bij service of reiniging.

Energie-efficiënte heetgasontdooiing zorgt voor snel, volautomatisch ontdooien binnen ca. 10 minuten. Daardoor zijn er minder temperatuurschommelingen en de producten worden onder constante omstandigheden bewaard.

Om de **nuttige inhoud van het interieur te vergroten** bevinden functie-onderdelen als ventilatoren en verdamper zich ruimtebesparend buiten de koelruimte.

Twee krachtige en energie-efficiënte ventilatoren zorgen voor een snelle afkoeling via een indirecte luchtgeleiding op de achterwand. Daardoor wordt voorkomen dat koude lucht direct over de producten stroomt.

Het **natuurlijke koelmiddel R 290** is milieuvriendelijk en in combinatie met krachtige compressoren energie-efficiënt.

Instelmogelijkheid van drie luchtvochtigheidsniveaus voor **de gewenste bewaarmogelijkheden** van verschillende producten.

De maximaal **83 mm dikke isolatie** met HFK-vrij cyclopentaan-schuim vermindert koelverlies en ondersteunt de goede energie-efficiëntie van de apparaten.



Eenvoudig schoon te maken **meelstofilter** beschermt de functie-onderdelen tegen meel- en stofophopingen en verhoogt de levensduur van de apparaten (verkrijgbaar als accessoire).



Een diepgetrokken interieur van chroomnikkelstaal met grote afgeronde hoeken en een $\frac{3}{4}$ "-reinigingsafvoer in de bodemplaat voor een eenvoudige reiniging.



Met het **voetpedaal** kan de deur gemakkelijk worden geopend (verkrijgbaar als accessoire).





Koelkasten bakkerijnorm
met dynamische koeling

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Ook in wit leverbaar als

Netto bruikbare inhoud*

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energie label / Energieverbruik per 24 uur*

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Bakkerijnorm platen/bakken

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Verstelmogelijkheden draagrails

Materiaal draagrails

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie / spanning

Accessoires

Draagrails L-vorm rechts

Draagrails L-vorm links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

Meelstoffilter

BKPv 8470

€ 3.850

677 l

790/980/2150

623/800/1550

C / 2,095 kWh

dynamisch

automatisch

-5°C tot +15°C

600 x 800 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

25

chromnikkelstalen L-draagrails

120 – 170 mm

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

181 / 162 kg

5 (40°C - 40%)

58 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

9000968 € 22,18

9000969 € 22,18

9590581 € 167,81

9590659 € 184,08

9590247 € 344,85

BKPv 6570

€ 2.950

BKPv 6520 € 2.650

365 l

700/830/2150

510/650/1550

D / 1,803 kWh

dynamisch

automatisch

-5°C tot +15°C

400 x 600 mm

edelstaal / edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

20

chromnikkelstalen L-draagrails

120 – 170 mm

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

154 / 137 kg

5 (40°C - 40%)

58 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

9000968 € 22,18

9000969 € 22,18

9590581 € 167,81

9590659 € 184,08

9590247 € 344,85

**Diepvrieskasten bakkerijnorm**
met dynamische koeling**Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)**

Ook in wit leverbaar als

Netto bruikbare inhoud***Buitenmaten in mm (b/d/h)****Binnenmaten in mm (b/d/h)****Energielabel / Energieverbruik per 24 uur***

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Bakkerijnorm platen/bakken

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Verstelmogelijkheden draagrails

Materiaal draagrails

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Geluidsniveau

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

Accessoires

Draagrails L-vorm rechts

Draagrails L-vorm links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

Meelstoffilter

BGPv 8470

€ 4.300

BGPv 8420

€ 3.700

677 l

790/980/2150

623/800/1550

D /7,282 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

600 x 800 mm

edelstaal/edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

25

chromnikkelstalen L-draagrails

120 – 170 mm

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

202/170 kg

5 (40°C - 40%)

60 dB(A)

R 290

4.0 A/600 W

50 Hz/220 – 240V~

9000968

€ 22,18

9000969

€ 22,18

9590581

€ 167,81

9590659

€ 184,08

9590247

€ 344,85

BGPv 6570

€ 3.400

BGPv 6520

€ 3.050

365 l

700/830/2150

510/650/1550

D /6,703 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

400 x 600 mm

edelstaal/edelstaal

edelstaal

chromnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

20

chromnikkelstalen L-draagrails

120 – 170 mm

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

83 – 60 mm

164/148 kg

5 (40°C - 40%)

60 dB(A)

R 290

4.0 A/600 W

50 Hz/220 – 240V~

9452689

€ 22,18

9452691

€ 22,18

9590581

€ 167,81

9590659

€ 184,08

9590247

€ 344,85



Koel- en diepvrieskasten Bakkerijnorm	BKv 5040	BG 5040
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 1.300	€ 1.550
Netto bruikbare inhoud*	321 l	491 l** (bruto)
Buitenmaten in mm (b/d/h)	750/730/1640	750/730/1640
Binnenmaten in mm (b/d/h)	600/540/1410	600/540/1410
Energie label / Energieverbruik per 24 uur*	D /2,062 kWh	1,681 kWh**
Koelsysteem	dynamisch	statisch
Ontdooisysteem	automatisch	handmatig
Temperatuurbereik	+2°C tot +15°C	-9°C tot -26°C
Bakkerijnorm platen/bakken	600 x 400 mm	600 x 400 mm
Materiaal/ kleur behuizing	staal/ wit	staal/ wit
Materiaal deur	staal	staal
Materiaal binnenkast	kunststof wit	kunststof wit
Type besturing	mechanisch	mechanisch
Temperatuurdisplay	digitaal	digitaal
Verstelmogelijkheden draagrails	10	10
Materiaal draagrails	chromnikkelstalen L-draagrails	chromnikkelstalen L-draagrails
Type handvat	stanggreep	stanggreep
Slot	ja	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar
Bruto/ netto gewicht	87/81 kg	94/88 kg
Klimaatklasse	5 (40°C - 40%)	5 (40°C - 40%)
Geluidsniveau	50 dB(A)	52 dB(A)
Koelmiddel	R 600a	R 290
Aansluitwaarde	1.5 A/ 150 W	2.5 A/ 320 W
Frequentie/ spanning	50 Hz/ 220 – 240V~	50 Hz/ 220 – 240V~
Accessoires		
Draagrails L-vorm rechts	9452675 € 37,56	9452675 € 37,56
Draagrails L-vorm links	9452673 € 37,56	9452673 € 37,56
Swingwiellijst	9086365 € 710,46	9086365 € 710,46
Stelpoten	9590229 € 303,15	9590229 € 303,15

* Gemeten volgens EcoDesign PR-EN 16825
** Gemeten volgens EN 62552